

# Generadores de Electricidad

## Generadores Electricos Kohler PRO 7.5 ID 752

**KOHLER**.Engines



Los generadores de electricidad portátiles, también conocidos como plantas de luz, de la marca Kohler cuentan con motor Command PRO de grado profesional que le ofrece un producto de gran calidad y durabilidad.

Este generador cuenta con el sistema de ahorro de combustible que automáticamente pone al motor en "modo dormido" para ahorrar combustible. También cuenta con el sistema Accu-Fill que ayuda a reducir derrames de gasolina proveyendo un rellenado fácil y seguro, su kit de ruedas opcional le permite transportarlo de manera sencilla y con el sistema "Oil Sentry" que apaga el motor cuando detecta un bajo nivel de aceite para darle una larga vida útil a su motor. Además, su pantalla le informa cuándo es necesario un cambio de aceite o filtro para un fácil mantenimiento.

Con una potencia máxima de 7.5 kW y encendido manual o eléctrico, el generador kohler 7.5(E), es capaz de respaldar su casa, cabaña o proveer de energía a un campamento. Estos generadores pueden ser utilizados también en negocios, oficinas móviles, construcción, bombeo, entre otros. Este generador es capaz de soportar, por ejemplo, un refrigerador- congelador de 21 pies cúbicos (783 W), dos computadoras de escritorio (270W), dos Televisiones de 50" (230W), dos laptops (75 W), bomba de agua casera (1,100 W), horno de microondas (1,100 W), licuadora (300 W), una antena satelital (100 W), 15 focos ahorradores (25W), lavadora de ropa (1,000 W), 2 ventiladores de techo (100 W), 1 taladro (300 W).

Características	Valor
Modelo	PRO 7.5 y PRO 7.5E
Frecuencia AC	60 Hz
Voltaje AC	120/240 V
Potencia nominal	6300 VA
Potencia máxima AC	7500 VA
Motor	Kohler a gasolina, OHV, 4 tiempos.
Desplazamiento	429 cc
Horas continuas de operación	11 horas al 50%.

Alerta de aceite	Si
Arranque	Manual y Eléctrico
Capacidad de combustible	30.2 litros
Capacidad de aceite	1.3 litros
Protección	Regulador Automático de voltaje AVR, circuito interruptor de fallas en toma de tierra GFCI.
Amperes	52.5A /26.2A-6300W
Ruido de operación	78.2-79.7 dB a 7 m. de distancia.
Dimensiones (L x An x Al)	74.7 x 54.3 x 56.6 cm.
Peso	90.2/ 99.7 kg.