



**GRUPO CIPSA**

**CIMENTAMOS SU ÉXITO**

[WWW.CIPSA.COM.MX](http://WWW.CIPSA.COM.MX)



**EQUIPO LIGERO**



**EQUIPOS ESPECIALES**



**PLACAS VIBRATORIAS  
UNIDIRECCIONALES**



# PLACAS VIBRATORIAS UNIDIRECCIONALES

## FICHA TÉCNICA / SPEC SHEET

Manubrio y motor aislados de la vibración de la placa

Rango de frecuencia de 2,500 a 6,000 vpm

Motores a Gasolina

Avance en una sola dirección

Variedad de Capacidades

Fácil manejo

Bajo mantenimiento

Las placas vibratorias son ideales para compactación de suelos granulares y asfalto.



**MODELO**  
**MODEL**

**CM13**

<b>Peso en servicio -Kg-</b> Operation weight [Pounds]	<b>135</b> [298]
<b>Fuerza centrífuga -Kg-</b> Centrifugal force [Pounds]	<b>1,800</b> [3,968]
<b>Frecuencia de vibración -VPM-</b> Vibration frequency -VPM-	<b>4,500</b> 4,500
<b>Velocidad de trabajo -m x min-</b> Speed [ft x min]	<b>25</b> [82]
<b>Profundidad de compactación -cm-</b> Compaction depth [Inches]	<b>20-30</b> [8-12]
<b>Capacidad de tanque de combustible -Lts-</b> Fuel tank capacity [Gallons]	<b>4.73</b> [1.25]
<b>Consumo aproximado -Lts x hr-</b> Consumption [Gallons x hr]	<b>2.8</b> [0.74]
<b>Potencia del motor -CF-</b> Potencia del motor -HP-	<b>8 / 5.5</b> [8 / 5.5]
<b>Dimensiones de la placa ancho x largo -cm-</b> Plate size width x large [Inches]	<b>45.7 x 51</b> [18 x 20]
<b>Base efectiva de contacto ancho x largo -cm-</b> Effective plate size [Inches]	<b>45.7 x 43</b> [18 x 17]
<b>Capacidad de área máxima -m<sup>2</sup>/hr-</b> Maximum capacity surface -m <sup>2</sup> /hr-	<b>658</b> 658
<b>Motores a gasolina</b> Optional gasoline engines	<b>Kohler Magnum 8 HP Briggs 8 HP</b> <b>Honda 8 HP MPower 9 HP</b>

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

**GRUPOCIPSA**

[CIPSA.COM.MX](http://CIPSA.COM.MX)

Carretera Federal México-Puebla, Km 126.5 Momoxpan, Cholula, Pue. MÉX. CP 72760 Tel [+52 222] 225 99 00 Ext 9121 y 9122

CI-Equip-Export@cipsa.com.mx VENTAS EXPORTACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

CI-Rep-Export@cipsa.com.mx CI-Postvta-Export@cipsa.com.mx SOPORTE POST-VENTA Y REPUESTOS ORIGINALES

/GCIPSA



CERTIFICACIÓN ISO  
9001:2000 FM92982