



### Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
<p><b>Dimensiones</b></p> <p><b>GS-2669 RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de trabajo 10 m</li> <li>• Hasta 680 kg de capacidad de carga</li> </ul> <p><b>GS-3369 RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de trabajo 11,9 m</li> <li>• Hasta 454 kg de capacidad de carga</li> </ul> <p><b>GS-4069 RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de trabajo 14,3 m</li> <li>• Hasta 363 kg de capacidad de carga</li> </ul> <p><b>Productividad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barandilla replegable con puerta abatible de abertura completa</li> <li>• Mandos de control en plataforma con indicador de fallos</li> <li>• Tracción y elevación proporcionales</li> <li>• Cableado AC a la plataforma</li> <li>• Eje oscilante frontal</li> <li>• Control de tracción positivo</li> <li>• Frenado en las cuatro ruedas</li> <li>• Sensor de inclinación con alarma sonora</li> <li>• Alarma de descenso</li> <li>• Luces LED intermitentes dobles</li> <li>• Bocina</li> <li>• Contador horario</li> <li>• Refrigerador aceite hidráulico</li> <li>• Conector telemático</li> </ul> <p><b>Potencia y transmisión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compartimento extraíble del motor</li> </ul>	<p><b>Cesta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cesta de acero de 2,79 x 1,60 m con cubierta de aluminio reemplazable</li> <li>• Extensión de la plataforma 1,52 m (estándar con estabilizadores)</li> </ul> <p><b>Estabilizadores</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática</li> </ul> <p><b>Opciones de motor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PSI (GM) .998L gas/LPG</li> <li>• Kubota D-1105 Tier 4f diesel 24.8 hp</li> </ul> <p><b>Tracción</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x 4</li> </ul> <p><b>Eje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eje oscilante frontal</li> </ul> <p><b>Opciones de neumáticos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todoterreno rellenos de espuma (estándar)</li> <li>• Rellenos de espuma, todoterreno, que no dejan marcas</li> </ul>	<p><b>Opciones de productividad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposición de aire comprimido en la plataforma</li> <li>• Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción)</li> <li>• Aceite hidráulico biodegradable</li> <li>• Alarma de movimiento</li> </ul> <p><b>Opciones de alimentación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generador AC (110 V / 60 Hz o 240 V/50 Hz, 3000 W)<sup>(1)</sup> con refrigerador de aceite</li> <li>• Generador hidráulico 110 V/50 Hz o 240 V/ 50 Hz) con refrigerador de aceite</li> <li>• Termóstato de baja temperatura</li> <li>• Calentador del motor</li> </ul>



<sup>(1)</sup> Opción sólo instalada en fábrica  
<sup>(2)</sup> Incluye una primera suscripción de 2 años

### Genie

Alameda Rio Negro, 161 – 10º Andar  
Alphaville Empresarial - Barueri – SP – Brasil  
CEP 06.454-000